

ТНК Magnum Super 15W-40

Масло моторное минеральное



ОПИСАНИЕ

ТНК Magnum Super 15W-40 – высококачественное моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей импортных легковых автомобилей. Обеспечивает надежную защиту двигателя в течение всего периода применения.

ТНК Magnum Super 15W-40 изготавливается на основе высокоиндексных минеральных базовых масел с использованием импортного пакета присадок последнего поколения и стойкого к деградации модификатора вязкости Magnum SV. Обеспечивает надежную защиту двигателя в обычных режимах его эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

ТНК Magnum Super 15W-40 обладает следующими особенностями:

- использование специально подобранного модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает стабильность вязкости масла в рабочем режиме на всем сроке его эксплуатации
- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении всего срока службы благодаря исключительной стабильности всех компонентов (категория “stay-in-grade”)
- возможность применения на новых современных двигателях, в том числе и с турбонаддувом, имеющих более высокие требования к маслу, обеспечена благодаря оптимизированной технологии присадок
- сниженный уровень отложений в двигателе, особенно в областях действия высоких температур, благодаря высокой моющей и диспергирующей способности пакета присадок

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

ТНК Magnum Super 15W-40 соответствует классу API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	13,9
Вязкость динамическая CCS при - 20 °С, мПа·с	6850
Плотность при 15°С, г/см ³	0,880
Индекс вязкости	143
Зольность сульфатная, %	1,1
Щелочное число, мг КОН/г	7,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	214
Температура застывания, °С	- 32
Испаряемость по НОАК, %	11

Выпускается по ТУ 0253-025-44918199-2006

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 22 июля 2010г. заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

