



Magnum Ultratec 10W-40

Масло моторное полусинтетическое

ОПИСАНИЕ

ТНК Magnum Ultratec 10W-40 – полусинтетическое моторное масло нового поколения, изготовленное по уникальной технологии Ultratec. Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых импортных автомобилей.

Масло ТНК Magnum Ultratec 10W-40 изготавливается на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел с использованием патентованных импортных технологий и компонентов. Обеспечивает стабильно высокие показатели работы, как при низкотемпературном, так и высокотемпературном режимах работы. Отлично подходит для всесезонного использования.

ОСОБЕННОСТИ

Масло ТНК Magnum Ultratec 10W-40 обладает следующими особенностями:

- стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении всего срока эксплуатации (категория “stay-in-grade”)
- эффективно борется с высокотемпературными и низкотемпературными отложениями в двигателе
- совместимость со всеми уплотнениями в двигателе
- обеспечивает эффективное охлаждение деталей двигателя и защиту от перегрева
- легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей среды

ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ

Масло ТНК Magnum Ultratec 10W-40 соответствует API SL/CF.

Соответствует требованиям следующих производителей автомобилей: MB229.1 и VW502.00/505.00.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,57
Вязкость динамическая при - 25 °С, мПа·с	6200
Индекс вязкости	164
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,872
Зольность сульфатная, % масс.	1,15
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	215
Температура застывания, °С	-42
Испаряемость по НОАК, %	12

Выпускается по ТУ 0253-025-44918199-2005

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 22 июля 2010г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

