

## Enduron Plus 5W-30

Максимальные интервалы замены для современных дизельных двигателей.

### Описание

Castrol Enduron Plus 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, для коммерческой техники, созданное по уникальной технологии Castrol, позволяющей использовать его с максимальными интервалами замены, допускаемыми производителями двигателей.

### Применение

Castrol Enduron Plus 5W-30 рекомендовано к использованию в двигателях широкого спектра европейской коммерческой техники и одобрено ведущими производителями грузовых автомобилей.

### Преимущества

- Топливная экономичность – следствие минимальных потерь энергии на трение.
- Максимальные интервалы замены, одобренные европейскими OEM, позволяют сократить эксплуатационные расходы.
- Превосходная диспергирующая способность в отношении сажи, предотвращающая абразивный износ.
- Содержит эффективный пакет моющих присадок, гарантирующих чистоту всех деталей двигателя.
- Низкий расход масла на угар.
- Одобрено ведущими производителями грузовых автомобилей.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Enduron Plus 5W-30
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.860
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	12.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	72
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	163
Динамическая вязкость, CCS при -30°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5300
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	220
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	15.9
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.9

## Спецификации

ACEA E4, E5, E7  
Cummins CES 20.077  
MAN M 3277  
MB-Approval 228.5  
RVI RXD  
Scania LDF

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Enduron Plus 5W-30  
18 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)