



Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Топливосберегающее моторное масло

Описание

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 – полностью синтетическое моторное масло для современных европейских дизельных двигателей коммерческой техники, изготовленное с использованием уникальной технологии “System 5”™, которая обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик вплоть до 40%*. Также этот продукт показал экономию топлива до 1%** в двигателях уровня Euro V по результатам теста European Transient Cycle в сравнении с моторным маслом класса вязкости 15W-40.

Применение

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 специально разработано для улучшения топливной экономичности двигателей европейских производителей***. Также может использоваться с удлинёнными интервалами замены согласно рекомендациям многих производителей техники, включая Mercedes-Benz, MAN, Volvo.

Преимущества

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией “System 5”™ адаптируется к изменяющимся условиям работы, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя, такие как: потребление топлива, расход масла, интервалы замены, мощность и срок службы деталей. А также:

- обеспечивает топливную экономичность;
- эффективно защищает детали двигателя от износа;
- предотвращает образование отложений на поршне способствуя снижению расхода масла;
- обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные кислоты, образующиеся в процессе работы двигателя.

*согласно испытаниям Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7, проведенным в независимой лаборатории, превышение требований отраслевых спецификаций API и ACEA достигало 40% в таких тестах, как стойкость к окислению, отложения на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии. Подробнее на www.castrol.com/ru.

** продукт также показал экономию топлива в сравнении с моторным маслом класса вязкости 10W-40 до 0,46% в этом же тесте. Зайдите на www.castrol.com/ru.

*** не предназначено для использования в двигателях Euro IV, Euro V и Euro VI, для которых требуются масла Low SAPS. Для этих двигателей рекомендуется Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.860
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	12.0
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	72.0
Динамическая вязкость, CCS при -30 °C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5250
Испаряемость по Noack	DIN 51581	%	7.4
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	220
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.9
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	15.9

Спецификации

ACEA E4, E7
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
27 Jan 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru