



## Castrol Agri Trans Plus 80W

Универсальная трансмиссионная жидкость (УТТО)

### Описание

Castrol Agri Trans Plus 80W - универсальная трансмиссионная жидкость (УТТО) для трансмиссий с "мокрыми" тормозами и гидросистем внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Обеспечивает высокую защиту от коррозии и износа в течение всего периода эксплуатации начиная с момента запуска двигателя.

### Преимущества

- Превосходные свойства для работы в трансмиссиях с маслопогруженными дисковыми тормозными механизмами.
- Использование универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное использование.
- Подходит для широкого ряда внедорожной и сельскохозяйственной техники согласно спецификациям.
- Повышенная долговечность компонентов уменьшает время простоя техники и эксплуатационные расходы.
- Стабилизирует рабочую температуру и обеспечивает более мягкое переключение передач.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri Trans Plus 80 W
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/см <sup>3</sup>	0.884
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	9.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	55
Динамическая вязкость, CCS при -25°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6900
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	161
Температура застывания	DIN-ISO 3016	°C	-45
Температура вспышки, СОС	IASTM D92	°C	232

### Спецификации

API GL-4

MF - M1145

Volvo Transmission Oil 97303:041

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets Ford ESN-M2C-134D

JD 20C

Suitable for use where Case 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525 or Ford M2C134-D are specified

## Рекомендации по использованию

Обратите внимание, Castrol Agri Trans Plus не должен использоваться при долипании и не должен смешиваться с оригинальными продуктами, соответствующими спецификациям CASE MS1209 и MAT 3505. В этих случаях масло должно быть заменено полностью.

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Agri Trans Plus 80W

26 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)