



# G-Box ATF DX II

## Описание продукта

*G-Box ATF DX II* – высококачественная рабочая жидкость на основе особой композиции базовых компонентов и специального пакета присадок с улучшенными эксплуатационными характеристиками, придающих высокую химическую стабильность, отличные антикоррозионные и антифрикционные свойства. Предназначена для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления легких грузовых и легковых автомобилей, автобусов.

## Преимущества

- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации
- Хорошие термоокислительные свойства обеспечивают стабильность эксплуатационных свойств в течение всего срока службы масла
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла существенно продлевают срок работы трансмиссии
- Совместимо с материалами уплотнений, применяемых в современной технике

## Применение

- в автоматических коробках ZF со сроком смены 30 тыс. км
- в автоматических коробках Voith – 60 тыс. км
- в автоматических коробках передач легковых автомобилей производства MB
- в автоматических коробках, где требуется уровень качества Dexron II D

## Спецификации и одобрения

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| MB 236.1                          | + |
| ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C; | + |
| Voith H 55.6335                   | + |
| MAN 339 V-1&Z-1                   | + |
| Dexron IID                        | + |

## Физико-химические характеристики

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| Вязкость кинематическая:                 |             |       |
| • при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с          | ASTM D 445  | 37.9  |
| • при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с         | ASTM D 445  | 7.4   |
| Индекс вязкости                          | ASTM D 2270 | 165   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92   | 205   |
| Температура застывания, °С               | ASTM D 97   | -45   |
| Плотность при 15 °С кг/м <sup>3</sup>    | ASTM D 1298 | 872.0 |

## Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Vox ATF DX II не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.