



Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазки – Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 129/03

Premium Blue™ Superior SAE 10W-40

Моторное масло Premium для мощных дизельных двигателей, обеспечивающее улучшенную смазку современных дизельных двигателей Cummins и других дизельных двигателей, оснащенных системами доочистки отработавших газов. Этот продукт создан по синтетической технологии и особенно хорош для эксплуатации в условиях холодного климата.

Моторное масло Premium Blue Superior рекомендовано и одобрено компанией Cummins и обеспечивает превосходную эффективность в парках тяжелых автомобилей, в стационарных двигателях и в промышленности. Пригодно для двигателей Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6*.

*Рекомендации Euro 6 в отношении масла зависят от марки грузового автомобиля. Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 10W-40
API: CJ-4/SN
ACEA: E7, E9
Cummins CES 20076, 20081
Deutz DQC-III-10 LA
Detroit Diesel 93K218, K215, K214
MAN M 3575
MB-228.31
MTU 2.1
Renault RLD-3
Mack EO-O Premium Plus, EO-M Plus
Volvo VDS-4
Caterpillar ECF-2, ECF-3

Области применения

Пригодно для использования с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), селективного каталитического восстановления (SCR), противосажевыми фильтрами (DPF) и другими современными технологиями для дизельных двигателей.

В случае использования в сочетании с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы этот продукт дает оптимальный сбалансированный состав, помогающий максимально увеличить долговечность двигателя и обеспечить чистоту отработавших газов после доочистки.

Может использоваться в грузовых автомобилях и автобусах с дизельными двигателями Euro 1, 2, 3, 4, 5 и 6*.

*Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации.

Особенности и преимущества

Рекомендовано компанией Cummins

Premium Blue – единственное моторное масло, рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Сертифицировано производителями оборудования

Специально разработано, утверждено и одобрено компанией Cummins в соответствии со спецификациями CES 20081 и CES 20076.

Контроль образования сажи и отложений

Исключительный контроль сгущения масла из-за образования сажи и возникновения отложений при высоких температурах.

Повышенная эффективность

Предназначено специально для суровых зим. Сохраняет вязкость даже при температурах до -40°C. Предотвращает износ двигателя из-за образования сажи и безопасным образом продляет срок эксплуатации, обеспечивая увеличенные интервалы замены.

Система снижения токсичности отработавших газов

Моторное масло для двигателей с низким уровнем выбросов отвечает требованиям новейших стандартов в отношении вредных выбросов, включая Euro 5, 6 (для шоссейных автомобилей) и нормативы IIIB и Tier IV (для внедорожных автомобилей).

Защита от износа

Защита от износа клапанного механизма и снижение засорений масляного фильтра увеличивают долговечность двигателя.

Превосходные показатели общей щелочности

Моторное масло Premium Blue Superior неоднократно испытано в промышленных и автомобильных двигателях. Оно неизменно демонстрировало прекрасное сохранение общей щелочности. По сравнению с другими продуктами на рынке.



Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло Premium Blue Superior	
Степень вязкости по SAE	10W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	15,5
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	108,9
Индекс вязкости ASTM D-2270	150
Вязкость, мПа с -25°С. ASTM D-5293	<7000
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10
Точка текучести, °С ASTM D-5950	-45
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0 867
Температура возгорания, сертификат соответствия, °С. ASTM D-92	206

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ –129/02

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2015

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.