

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные.

Версия: 245/02a

## Valvoline™ Gear Oil 75W-80

*Трансмиссионное масло для различных автомобилей.*

*Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой для условий эксплуатации средней тяжести пригодно для коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют масла GL-4 SAE 75W-80.*

Трансмиссионное масло Valvoline Gear Oil 75W-80 обеспечивает выдающуюся защиту и смазку коробки передач в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности*
API GL-4
Alfa Romeo
BMW
Citroën
Dacia
Fiat
Mini
Mercedes-Benz

\* Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации

Уровни эффективности*
Honda
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Smart
VW
Volvo

\* Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации

### Особенности и преимущества

#### Усиленная защита

Оптимальная защита от износа, в том числе при тяжелых условиях эксплуатации. Современные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и образования отложений.

#### Стойкость к деструкции

Современные базовые масла и тщательно сбалансированные присадки позволяют избежать поломок.

#### Стабильная вязкость

Хорошие вязкостные и температурные свойства. Исключительно устойчивая вязкость даже при низких температурах.

#### Экономия топлива

Хорошо смазывая детали, данный продукт позволяет экономить топливо. Облегченная циркуляция масла улучшает охлаждение, и это тоже сказывается на расходе топлива.

### Области применения

Пригодно для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач легковых автомобилей, фургонов и других транспортных средств, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 75W-80.

**Допускается использование во многих моделях упомянутых марок автомобилей и многих других, однако обязательно предварительно сверьтесь с руководством по эксплуатации или каталогом Valvoline Oil Advisor на сайте [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)**

# Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



## Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

Трансмиссионное масло Valvoline Gear Oil	
Степень вязкости по SAE	75W-80
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	9,4
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. После расщепления (СЕС: L-45-T-93).	Коэффициент вязкости сохраняется
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	52
Индекс вязкости ASTM D-2270	164
Вязкость, мПа с –40°С. ASTM D-5293	<150 000
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,871
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	214

## Автор:

AdG

Заменяет – 245/01a

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Ashland или ее дочерних компаний, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2015

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.